

Hochproduktiv und ultrakompakt

imageRUNNER
2520/i, 2525/i, 2530/i,
2535/i, 2545/i

you can

Ihre Vielseitigkeit macht diese Produktserie besonders für kleine und mittelgroße Teams interessant: Sie erledigt alle täglichen Schwarzweißdruck- und -kopieraufgaben, ermöglicht farbiges Scannen und den Direktversand an E-Mail-Adressen und Netzwerkordner. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 S./Min., hervorragender Verfügbarkeit und ihrer hohen Energieeffizienz sparen diese Systeme Zeit, Geld und Energie.

DRUCKGESCHWINDIGKEITEN
ZWISCHEN 20 UND 45 A4-S./MIN.

BIS ZU 2.300 BLATT PAPIERVORRAT

DIREKTVERSAND AN E-MAIL-ADRESSEN
UND NETZWERKORDNER

14,47 CM GROSSER TOUCHSCREEN

NIEDRIGSTER STROMVERBRAUCH
SEINER KLASSE

KOMPAKTES DESIGN



Produktiv und wirtschaftlich

- Zeitersparnis durch kinderleichte Touchscreen-Bedienung
- Hohe Ausgabegeschwindigkeit bis zu 45 A4-S./Min.
- Versand an Netzwerkordner oder E-Mail-Empfänger in vielen verschiedenen Formaten und in Farbe*
- Hoher Durchsatz dank bis zu 2.300 Blatt Papiervorrat
- Einfache, unkomplizierte Integration – netzwerkfähig, Unterstützung für PCL* und optional auch PostScript
- Interner Klammerhefter (optional)
- e-Maintenance für Ferndiagnose, automatisierte Zählerablesung und Tonerverwaltung

Gut für die Umwelt

- Herausragende und entsprechend kostensparende Energieeffizienz – gerade einmal 1,5 Watt Stromverbrauch im Ruhezustand
- Sparen Sie Papier – durch automatisches beidseitiges Bedrucken

Viel Leistung für wenig Geld

- Geringe Gesamtbetriebskosten
- Höhere Wirtschaftlichkeit durch mehr Produktivität und erstklassige Energieeffizienz
- Kompatibel mit uniFLOW – richten Sie Kostenstellen ein und lassen Sie sich Berichte zur Kostenanalyse erstellen
- Genaue Abrechnung durch e-Maintenance

Sicherheit

- Secure Print** schützt Ihre vertraulichen Dokumente während des Drucks
- Abteilungs-ID für kontrollierten Zugriff auf das System
- uniFLOW bietet die Flexibilität und Annehmlichkeit von My Print Anywhere mit Secure Print und eine intelligente Auftragsauswahl.

* Serienmäßig bei i-Modellen, optional bei Basissystemen
** RAM-basiertes Secure Print für bis zu 100 Aufträge

imageRUNNER

Canon

Technische Daten: imageRUNNER 2500-Serie

Typ Max. Originalformat Papierformat	Tischmodell oder freistehende Aufstellung (Scanner und Drucker kombiniert) DIN A3 Kassetten 1, 3, 4 Kassette 2 Stapelanlage Benutzerdefinierte Formate	
Auflösung	99 x 297 mm bis 148 x 432 mm 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (nur UFRIII-LT) Anzahl Graustufen: 256	
KOPIER-/ DRUCKGESCHWINDIGKEIT		
DIN A4	imageRUNNER 2545i/2545: 4,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2535i/2535: 3,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2530i/2530: 3,0 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2525i/2525: 2,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2520i/2520: 2,0 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2545i/2545: 22,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2535i/2535: 22,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2530i/2530: 15 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2525i/2525: 15 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2520i/2520: 15 S./Min. (S/W)	
DIN A3	imageRUNNER 2545i/2545: 22,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2535i/2535: 22,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2530i/2530: 15 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2525i/2525: 15 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2520i/2520: 15 S./Min. (S/W)	
Vergrößerung Erstkopie	Zoom 25 bis 400 %; voreingestellt: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % 3,9 Sek. (Modelle mit 45/35 S./Min.), 5,4 Sek. (Modelle mit 30/25 S./Min.), 6,4 Sek. (Modelle mit 20 S./Min.) 30 Sekunden	
Aufwärmzeit Mehrfachkopieren/-drucke Beidseitiger Druck Grammaturen	Beidseitiger Druck Standard 64 bis 90 g/m ² , Stapelanlage: 64 bis 120g/m ² Beidseitiger Druck: 64 bis 80g/m ² Kassette 1 550 Blatt (80 g/m ²) (250 Blatt bei imageRUNNER 2520i / 2520) Kassette 2 550 Blatt bei imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i 50 Umschläge (mit optionaler Zufuhrfreiheit D1)	
Papiervorrat	Stapelanlage Optional 100 Blatt (DIN A4, A4R, A5, 80 g/m ²), 50 Blatt (DIN A3; 80 g/m ²) 550 Blatt x 2 Kassetten (80g/m ²), 550 Blatt x 1 Kassette nur bei imageRUNNER 2520i/2520i	
Papiermagazin Gesamtvorrat	Nein 2.300 Blatt (2.000 Blatt bei imageRUNNER 2520i/2520)	
Prozessor Arbeitsspeicher	Canon Custom Prozessor, 400 MHz 512 MB (i-Modelle), 256 MB (Basis-Modelle)	
Festplatte Schnittstellen	Kein Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 USB-Host-/F 2.0-Anschluss, 1 USB-1.0-Anschluss	
Stromversorgung	220-240V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (Modelle mit 45/35 S./Min.), 220-240V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (Modelle mit 30/25/20 S./Min.), 1,827 kW (Modelle mit 45/35 S./Min.), 1,345 kW (Modelle mit 30/25 S./Min.), 1,542 kW (Modelle mit 20 S./Min.)	
Max. Stromverbrauch	1,827 kW (Modelle mit 45/35 S./Min.), 1,345 kW (Modelle mit 30/25 S./Min.), 1,542 kW (Modelle mit 20 S./Min.)	
Abmessungen (B x T x H)	imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 56,5 cm x 68 cm x 80,6 cm (mit Walzenabdeckung), 56,5 cm x 68,9 cm x 90,7 cm (mit DADF) imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525 56,5 cm x 68 cm x 80,6 cm (mit Walzenabdeckung), 56,5 cm x 68,9 cm x 89,6 cm (mit DADF) imageRUNNER 2520i/2520 56,5 cm x 68,0 cm x 68,1 cm (mit Walzenabdeckung), 56,5 cm x 68,9 cm x 77,1 cm (mit DADF)	
Gewicht	imageRUNNER 2545i/2535i: ca. 78,4 kg imageRUNNER 2545i/2535i: ca. 70,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: ca. 77,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: ca. 68,0 kg imageRUNNER 2520i: ca. 56,0 kg imageRUNNER 2520i: ca. 50,5 kg	
DRUCKERDATEN		
PDL	UFRIII-LT, PCL 5e/6 (serienmäßig bei i-Modellen, optional bei Basissystemen) Adobe PostScript Level 3-Emulation (optional)	
Auflösung Arbeitsspeicher	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (nur UFRIII-LT) 512 MB (i-Modelle), 256 MB (Basis-Modelle)	
Festplatte Prozessor Schriftarten	Nein Canon Custom Prozessor, 400 MHz PS-Schriftarten: Roman 136, PCL Fonts: Roman 93 PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, Adobe PostScript Level 3-Emulation: Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (ab 10.4) UFRIII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (ab 10.4), Linux Mac-PPD: Mac OS X ab 10.4 Ethernet (100Base-TX/10Base-T)	
Schnittstellen Netzwerkprotokoll Scannen über den Computer (Pull-Scan)	TCP/IP (Lpd/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / IPv6 TWAIN-Netzwerktreiber (75/100/150/200/300 dpi) b/w Farb/ 75-600 dpi 1bit SW)	
SENDEDATEN/ FARBSENDE-KIT Y1		
(serienmäßig bei i-Modellen, optional bei Basismodellen) Scangeschwindigkeit (A4, 300 dpi, S/W/Farbe)	45/34 S./Min. (Modelle mit 45/35 S./Min.), 25/13 S./Min. (Modelle mit 30/25/20 S./Min.)	
Scan-Auflösung	S/W 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Farbe: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi	
Zieladressen Adressbuch Dateiformat	E-Mail-/Internet-Fax (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), USB-Sticks Lokal (max. 500) TIFF, JPEG, PDF, PDF mit hoher Komprimierung, suchfähige PDFs (optional mit Kit für suchfähige PDFs C1)	

DADF A41 für imageRUNNER 2545/2535		
Papierformate Grammaturen	DIN A3, A4, A4R, A5, A5R Einseitig 42 bis 128 g/m ² Beidseitig 50 bis 128 g/m ² 100 Blatt (DIN A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 Blatt (A3: 80 g/m ²)	
Max. Zahl der Originale Scannen von Dokumenten Scangeschwindigkeit (max.)	Kopieren 45 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W) 45/34 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W/300 x 300 dpi: Farbe) Scannen 56,5 cm x 54 cm x 13,7 cm ca. 7,9 kg	
Abmessungen (B x T x H) Gewicht		
DADF A41 für imageRUNNER 2530/2525/2520		
Papierformate Grammaturen	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN A5, DIN A5R Einseitig 37 bis 128 g/m ² Beidseitig 50 bis 128 g/m ² 50 Blatt (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 Blatt (A3: 80 g/m ²)	
Max. Zahl der Originale Scannen von Dokumenten Scangeschwindigkeit (max.)	Kopieren 25 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W) 25/13 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W/300 x 300 dpi: Farbe) Scannen 56,5 cm x 54,4 cm x 12,6 cm ca. 7,0kg	
Abmessungen (B x T x H) Gewicht		
KASSETTEN-EINHEIT W1 für imageRUNNER 2520/i		
Typ Papierformate Beliebige Formate Grammaturen Papiervorrat Abmessungen (B x T x H) Gewicht	Frontbedienung mit einstellbaren Fächern DIN A3, A4, A4R, A5R 139,7 mm x 297 mm bis 182 mm x 432 mm 64 bis 90 g/m ² . 1 Kassette mit 550 Blatt (80 g/m ²) 56,5 cm x 68 cm x 9,7 cm ca. 12,8kg	
KASSETTEN-ZUFUHRFREIHEIT A1 für alle Modelle		
Typ Papierformate Beliebige Formate Grammaturen Papiervorrat Abmessungen (B x T x H) Gewicht	Frontbedienung mit 2 einstellbaren Fächern DIN A3, A4, A4R, A5R 139,7 mm x 297 mm bis 182 mm x 432mm 64 bis 90 g/m ² 2 Kassetten mit je 550 Blatt (80 g/m ²) 56,5 cm x 68 cm x 24,8 cm ca. 24,0kg	
INTERNER FINISHER B1 für alle Modelle		
Zahl der Ausgabefächer Vorrat des Fachs: Heftposition Heftkapazität Abmessungen (B x T x H) Gewicht	1 Stapelfach (optional 2. Fach: INTERNER FIN. ZUS.-FACH B1) A4, A5, A5R: 1.000 Blatt (oder 125 mm Stapelhöhe) DIN A3, A4R: 500 Blatt (oder 62,5 mm Stapelhöhe) Ecke, doppelt A4: 50 Blatt x 30 Hefte; DIN A4R/A3: 30 Blatt x 15 Hefte 41,6 cm x 55,4 cm x 35 cm, 70,3 cm x 55,4 cm x 35 cm (mit ausgefahrenem Ausgabefach) ca. 12,5 kg	
INTERNES 2-WEGE-FACH G1 für alle Modelle		
Zahl der Ausgabefächer Fächervorrat Abmessungen (B x T x H) Gewicht	2 Stapelablagen A4: 250 Blatt, DIN A3: 100 Blatt DIN A4: 100 Blatt, A3: 50 Blatt 42,6 cm x 41,3 cm x 10,9 cm ca. 0,6kg	
SONSTIGES ZUBEHÖR		
Originalabdeckung Typ P: für imageRUNNER 2525/2530 ohne DADF Originalabdeckung Typ Q: für imageRUNNER 2535/2545 ohne DADF Stempelpatenpatrone C1 Stempelpatrone B1 Zugriffshebel A1 für automatische Dokumentenzufuhr PCL-Druckerkit AF1: Unterstützung für PCL5e und PCL6 bei Basismodellen PS-Druckerkit AF1: Adobe PostScript Level 3-Emulation Stichcode-Druckerkit B1 Stichcode-Druck mit Jet-Caps-Technik Super-G3-Fax-Karte AG1: Für zusätzliche Fax-Funktionen FL-Kassette A11: 550-Blatt-Ersatzfach für Kassette 1 bei imageRUNNER 2525/2525i/2530/3530i/2535i/2535i/2545/2545i FL-Kassette AK1: 550-Blatt-Ersatzfach für Kassette 2 bei imageRUNNER 2525/2525i/2530/3530i/2535i/2535i/2545/2545i oder für Kassetteneinheit AE1 oder Kassetteneinheit W1 FL-Kassette AL1: Mit diesem 250-Blatt-Ersatzfach für Kassette 1 von imageRUNNER 2520/2520i können Sie ohne Änderungen an den Druckereinstellungen das Papierformat wechseln. Kassetten-Platzhalter A1: Zur Anpassung der Höhe einer 250-Blatt-Kassette in Kombination mit der optionalen Kassetteneinheit AE1 oder dem Kassetteneinheit W1 (nur bei imageRUNNER 2520/2520i) Zufuhrfreiheit D1 für Briefumschläge: Zur Anbringung an Kassette 2, ermöglicht die einfache Zufuhr von Umschlägen beim imageRUNNER 2500 mit flachem Socket 2-Wege-Einheit B1: Verbessert die Produktivität beim beidseitigen Bedrucken um bis zu 100 % Wendeeinheit (2-Wege-Option) für imageRUNNER 2520/2520i/2525/2530 Heftklammer J1: Heftklammer für internen Finisher B1 Dokumentenfach J1: Praktisches Ablagefach zur Anbringung an der Seite des Geräts Stromversorgungseinheit U1 Kartenleseanschluss F1: Anschlusskit für Kartenlesegerät F1 USB-Kartenlesegerät F1: Magnetkartensystem zur Zugangsbeschränkung auf Benutzerebene USB-3-Port-Schnittstelle A1: Anschlusskit mit 3 Anschlüssen für USB-Speichermedien CCV1-IF-Kabel A1: Anschlusskit für Münzbetrieb TONER C-EXV33 SCHWARZ: Toner für imageRUNNER 2520/2520i/2525/2525i/2530/2530i TONER C-EXV33 SCHWARZ: Toner für imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i		
Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standardtestmethoden von Canon. Dieses Produktblatt und die hierin enthaltenen technischen Daten wurden vor dem Termin der Produkt Einführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. * und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.		

JARKOVSKY
Büroorganisation
Weidenstraße 2 + 6
94469 Deggendorf
Tel. (0991) 370 81-0 www.jarkovsky.de



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition 0163W636
© Canon Europa N.V. 2012

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de
Stand: März 2012
Bestell-Nr.: H120084

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

